

BULL RC N

Steinreiniger Neutral

Eigenschaften	Bull RC N ist ein neutral eingestellter, chlorfreier Reiniger mit hoher Schmutzlösekraft.
pH- Wert : 6,0	Bull RC N löst praktisch alle atmosphärischen Verschmutzungen, Moose Pilze und Algen auf Mauerwerk, Fassaden, Stiegen u.dgl.
Anwendung	Im Sprüh-, - oder Flutungsverfahren mittels Sprühgerät oder Gießkanne aufbringen.
Anwendungsverdünnung	Erstaufbringung 1 : 4 mit Wasser. Nach Abtrocknung können abgewaschene, gereinigte Außenfassaden mit HYDROPLEX RC®WA - Steinschutz behandelt werden. Die verdünnte BULL RCN - Lösung stellt kein Gefahrgut mehr dar.
Einwirkungsdauer	3 - 5 Tage - je nach Verpilzungs-, Veralgungs- bzw. Vermoosungsgrad. Nach „Braunwerden“ abgestorbene organische Verschmutzung mit Wasser und Bürste abbürsten oder mit Hochdruckgerät mit viel Wasser nachwaschen. Bei extremen Belägen Anwendung wiederholen. Nutzpflanzen, Blumen, Grünflächen udgl. abdecken.
SCHLÜSSELNUMMER nach ÖNORM	52725
EUROPÄISCHER ABFALLKATALOG EAV)	06 13 01
GEFAHRKLASSE	UN 3082 , 9 , III ; (E)
GEFAHRENHINWEISE	H315 Verursacht Hautreizungen H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
SICHERHEITSHINWEISE	P101 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe /Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Entsorgungen des Inhalts/Behälters gemäß den örtlichen/regionalen / internationalen Vorschriften .
ACHTUNG	Biozide sicher verwahren !

 **Rudolf Schmalzer**

Entwicklung, Erzeugung und Vertrieb chemischer & technischer Produkte
Metall / Stein / Textilschutzspezialitäten
Wasseraufbereitung ♦ Metallreinigung
A – 6850 Dornbirn Am Eisweiher 5
Tel.: 05572 / 29190 FAX : / 23582
www.RudolfSchmalzer.at



ACHTUNG