

GLASWAX

Antibeschlag

EIGENSCHAFTEN	GLASWAX Antibeschlag verhindert zuverlässig das Beschlagen von Spiegel in Badezimmern, Innenscheiben , Brillengläsern , Taucherbrillen.
ANWENDUNG	GLASWAX Antibeschlag mittels Flächenstrahl auf die zu imprägnierenden Oberflächen gleichmäßig dünn aufsprühen und mit einem Baumwolltuch oder Küchenkrepp sogleich flusenfrei verreiben . (nicht antrocknen lassen) Nach der Abrocknungszeit von 1 Minute eventuell sanft mit einem trockenen Tuch nochmals leicht nachwischen, um eine gleichmäßige, flusenfreie Oberfläche zu erhalten. Bitte keine Microfasertücher verwenden !
ABTROCKNUNG	Nach 1 Minute bildet sich der Effekt aus.
VERDÜNNUNG	GLASWAX wird unverdünnt aufgetragen.
ENTSORGUNG	Entleerte, gereinigte Gebinde ARA Kunststoffsammler abgeben.
ADR/RID	Kein Gefahrgut
INHALTSSTOFFE	Wasser, < 5 % anionische, nichtionische Tenside, Alkohol , Glykol , Hilfsstoffe; GLASWAX enthält keine Konservierungsstoffe und keine Silikone !
SICHERHEITS – RATSCHLÄGE	Von Kindern fernhalten. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden.

Made in Austria



Entwicklung, Erzeugung und Vertrieb
chemischer & technischer Produkte
Metall / Stein / Textilschutzspezialitäten
Wasseraufbereitung ♦ Metallreinigung
A - 6850 Dornbirn Am Eisweiher 5
Tel.: 05572 / 29190 FAX : / 23582